

MSZ-EF25VGK W / B / S

Kültéri egység

Hűtés teljesítmény 2,5 (0,9 – 3,4) (kW)

Teljesítményfelvétel 0,54 (kW)

Fűtési teljesítmény 3,2 (1,0 – 4,2) (kW)

Teljesítményfelvétel 0,7 (kW)

Hűtés: SEER 9,1

Hűtés: energetikai besorolás A

Fűtés: SCOP 4,7

Üzemi tartomány hűtésben -10~+46 (°C)

Fűtés: Energiahatékonysági osztály A

Üzemi tartomány (Fűtés) -15~+24 (°C)

Méreték (Szélesség/Mélység/Magasság) 800/285/550 (mm)

Beltéri egység

Levegő-térfogataram hűtő üzemmódban a/m 240/498 (m³/h)

Hangnyomásszint a/m 21/36 (dB(A))

Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés 47 / 48 (dB(A))

Méreték Mélység 195 (mm)

Méreték Magasság 299 (mm)

Méreték Szélesség 885 (mm)

Teljes csövezési hossz 20 (m)

Gyárilag előtöltött csőhossz 7 (m)

Maximális magasságkülönbség 12 (m)

Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) R32 / 0,62 / 0,88 675 / 0,42 / 0,59

Hűtőközeg csőméret Ø folyadék 6 (mm)

Hűtőközeg csőméret Ø gáz 10 (mm)

Hűtőközeg utántöltési mennyisége 20 (g/m)

Feszültségellátás 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz)

Üzemi áramfelvétel 2,9 (A)

Légszállítás 1668 (m³/h)

Kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között 4 x 1,5 (mm²)

Biztosíték méret 10 (A)