

MSZ-EF35VGK W / B / S

Kültéri egység	MUZ-EF35VG
Hűtés teljesítmény	3,5 (1,1 – 4,0) (kW)
Teljesítményfelvétel	0,91 (kW)
Fűtés teljesítmény	4,0 (1,3 – 5,1) (kW)
Teljesítményfelvétel	0,95 (kW)
Hűtés: SEER	8,8
Hűtés: energetikai besorolás	A
Fűtés: SCOP	4 x 6
Üzemi tartomány hűtésben	-10~+46 (°C)
Fűtés: Energiahatékonysági osztály	A
Üzemi tartomány (Fűtés)	-15~+24 (°C)
Méreték (Szélesség/Mélység/Magasság)	800/285/550 (mm)

Beltéri egység

Levegő-térfogatóram hűtő üzemmódban a/m	240/498 (m ³ /h)
Hangnyomásszint a/m	21/36 (dB (A))
Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés	49 / 50 (dB (A))
Méreték Mélység	195 (mm)
Méreték Magasság	299 (mm)
Méreték Szélesség	885 (mm)

Teljes csövezési hossz 20 (m)

Gyárilag előtöltött csőhossz 7 (m)

Maximális magasságkülönbség 12 (m)

Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ Max. Mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens
Max. R32 / 0,74 / 1,00 675 / 0,50 / 0,68

Hűtőközeg csőméret Ø folyadék 6 (mm)

Hűtőközeg csőméret Ø gáz 10 (mm)

Hűtőközeg utántöltési mennyisége 20 (g/m)

Feszültségellátás 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz)

Üzemi áramfelvétel 4,2 (A)

Légszállítás 2082 (m³/h)

Kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között 4 x 1,5 (mm²)

Biztosíték méret 10 (A)