

MSZ-EF50VGK W / B / S

Kültéri egység

Hűtés teljesítmény 5,0 (1,4 – 5,4) (kW)

Teljesítményfelvétel 1,54 (kW)

Fűtési teljesítmény 5,8 (1,4 – 7,5) (kW)

Teljesítményfelvétel 1,56 (kW)

Hűtés: SEER 7,5

Hűtés: energetikai besorolás A

Fűtés: SCOP 4,5

Üzemi tartomány hűtésben -10~+46 (°C)

Fűtés: Energiahatékonysági osztály A

Üzemi tartomány (Fűtés) -15~+24 (°C)

Méreték (Szélesség/Mélység/Magasság) 800/285/714 (mm)

Beltéri egység

Levegő-térfogataram hűtő üzemmódban a/m 348/558 (m<sup>3</sup>/h)

Hangnyomásszint a/m 30/40 (dB (A))

Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés 52 / 52 (dB (A))

Méreték Mélység 195 (mm)

Méreték Magasság 299 (mm)

Méreték Szélesség 885 (mm)

Teljes csövezési hossz 30 (m)

Gyárilag előtöltött csőhossz 7 (m)

Maximális magasságkülönbség 15 (m)

Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ Max. Mennyisége (kg) GWP/ CO<sub>2</sub>-ekvivalens (t)/ CO<sub>2</sub>-ekvivalens Max. (t) R32 / 1,05 / 1,51 675 / 0,71 / 1,02

Hűtőközeg csőméret Ø folyadék 6 (mm)

Hűtőközeg csőméret Ø gáz 10 (mm)

Hűtőközeg utántöltési mennyisége 30 (g/m)

Feszültségellátás 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz)

Üzemi áramfelvétel Üzemi áramfelvétel 6,9 (A)

Légszállítás 2412 (m<sup>3</sup>/h)

Kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között 4 x 1,5 (mm<sup>2</sup>)

Biztosíték méret 16 (A)