

Hatékonysági adatok			FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energia címké		A++					A++	
		Névl. teljesítmény	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
		Éves energiafogyasztás	kWh	103	126	185	240	308	401	
	Fűtés (átlagos klíma)	Energia címké		A++					A+	A+
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20	
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		4,01	
		Éves energiafogyasztás	kWh	662	729	845	1.463	1.639	2.166	

Műszaki adatok – Beltéri egység			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263		
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható / penészbiztos					
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275			734x870x373		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dB(A)	46	46	48	47	49	52
	Fűtés	Magas	dB(A)	47	47	48	49	49	52
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	m	15			30		
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.	m	12			20		
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)		A	16			20		

(1) Az FTXP-M ezüst allergén eltávolító szűrőt és légtisztító szűrőt, valamint titánium-apatit szagtalanító szűrőt is tartalmaz.