

<b>Hatékonyság</b>		<b>FTXC + RXC</b>	<b>20C + 20C</b>	<b>25C + 25C</b>	<b>35C + 35C</b>	<b>50C + 50C</b>	<b>60C + 60C</b>	<b>71C + 71C</b>	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A <sup>++</sup>					A	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	106	132	175	276	340	459
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A <sup>+</sup>					A	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

<b>Beltéri egység</b>		<b>FTXC</b>	<b>20C</b>	<b>25C</b>	<b>35C</b>	<b>50C</b>	<b>60C</b>	<b>71C</b>	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	288x770x234				297x990x273		
Légszűrő	Típus		Kivehető/mosható						
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBa	20/26/33/38		21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	

<b>Kültéri egység</b>		<b>RXC</b>	<b>20C</b>	<b>25C</b>	<b>35C</b>	<b>50C</b>	<b>60C</b>	<b>71C</b>	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350	
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dBa	45		46	51	54	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB			10~46		
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB			-15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E.	Max.	m			20		
		Rendszer	Töltet nélkül	m			8		
	Szintkülönb.	B.E. - K.E.	Max.	m			15		
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A	1~ /16					