

Hatékonysági adatok			C/FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R		
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	Csak multi model alkalmazás részeként kapható.	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50		
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20		
Energiafogyasztás	Hűtés	Névleges	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34		
	Fűtés	Névleges	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57		
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke				A+++			A++				
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10		
		SEER				8,65			7,85			6,9	
	Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás	kWh		81	101	137	187	236	304	401		
		Energiacímke				A+++			A++			A+	
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,8	6,20		
SCOP/A			5,10			4,71			4,30				
Éves energiafogyasztás	kWh	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117					

Műszaki adatok – Beltéri egység			C/FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm		295x778x272				299x998x292			
Tömeg	Berendezés		kg		10				14,5			
Légszűrő	Típus				Kivehető / mosható							
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes üzem/Alacs./Mag.	dBa		19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47	
	Fűtés	Csendes üzem/Alacs./Mag.	dBa	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46		

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXM		20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	Csak multi model alkalmazás részeként kapható.	552x840x350			734x954x401				
Tömeg	Berendezés		kg		32			49			55	
Hangnyomás szint	Hűtés	Környezeti	dBa		46	49		48				47
	Fűtés	Környezeti	dBa		47	49		48	49			48
Hangteljesítményszint	Hűtés		dBa		59	58	61	62		63		66
	Fűtés		dBa		59	61		62		63		67
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti	Min.~Max.		°CDB	-10~50°C						
	Fűtés	Környezeti	Min.~Max.		°CWB	-20~25°C						
Hűtőközeg	Típus					R-32						
	GWP					675						
	Töltet		kg/TCO ₂ Eq		0,76/0,52			1,10/0,75	1,15/0,78			
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E.	Max.	m	20			30				
	Szintkülönbség	Rendszer	Előretöltött	m	10							
Tápegység	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz/V		15			20				
					1~/50/220-240							