

Típusjel		SlEH0025SDL	SO1H0025SDL	SlEH0035SDL	SO1H0035SDL	SlEH0050SDL	SO1H0050SDL	SlEH0070SDL	SO1H0070SDL		
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW			
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés		
Névleges kapacitás		W	2600 (940~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250-5910)	5100 (1250-6070)	6810 (1830~7800)	6870 (1850~7900)	
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~ 1380)	699 (240~ 1552)	1130 (290~ 1500)	922 (240~ 1720)	1580 (330-2340)	1374 (340-2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)	
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)	
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14		
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,1		
SCOP		W/W	4		4		4		4		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség		m ³ /h	420		550		800		990	
	Berendezés méret (HxMxSz)		mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206		1010x315x220	
	Csomagolási méret (HxMxSz)		mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277		1096x390x297	
	Nettó/bruttó tömeg		kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0		13,0/16,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re		dB(A)	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30	
	Hangteljesítmény szint		dB(A)	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)		mm	777x498x290		777x498x290		780x602x347		920x699x380	
	Csomagolási méret (HxMxSz)		mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg		kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hangnyomás szint 1 m-re		dB(A)	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint		dB(A)	60		60		65		67	
	Hűtőközeg típus/mennyiség			R32 / 0.57 kg (5m; 15g/m)		R32 / 0.57 kg (5m; 15g/m)		R32 / 1.00 kg (5m; 25g/m)		R32 / 1.14 kg (5m; 25g/m)	
	Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret		mm	φ6.35+φ9.52						φ6.35+φ12.7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség		m	25/10							
	Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet			Kültéri/3x1.5mm ²			Kültéri/3x2.5mm ²				
	Kültéri-beltéri összekötő kábel			4x1.5mm ²							