

Típusjel		SIEH0025SDO	SO1H0025SDO	SIEH0035SDO	SO1H0035SDO	SIEH0050SDO	SO1H0050SDO	SIEH0070SDO	SO1H0070SDO		
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW			
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz 1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50			
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés		
Névleges kapacitás		W	2600 (940-3300)	2630 (940-3360)	3400 (1000~3770)	3430 (1000~3810)	5100 (1250~5900)	5130 (1250~6080)	6840 (1830-7820)	7050 (1850-7960)	
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~1380)	699 (290~1552)	1130 (290~1500)	922 (290~1720)	1580 (330~2340)	1374 (340~2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)	
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)	
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14		
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
SEER		W	6,3		6,1		6,1		6,5		
SCOP		W	4,1		4,1		4,1		4,1		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	560		560		820		1100		
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	790x275x192		790x275x192		920x306x195		1100x333x222		
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	860x345x265		860x345x265		990x380x265		1165x405x295		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,5/10,5		8,5/10,5		11,0/13,0		14,0/17,0		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	41/37/33/25/22		41/37/33/25/22		43/41/38/35/27		47/42/38/34/31		
	Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/43/35/32		51/47/43/35/32		54/50/47/43/36		58/52/48/44/41		
Külső egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380		
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57		
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		68		
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,57 kg (5m; 16g/m)		R32 / 0,57 kg (5m; 16g/m)		R32 / 1,00 kg (5m; 16g/m)		R32 / 1,11 kg (5m; 25g/m)		
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52					φ6,35+φ12,7			
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10								
	Betápkábel becsatlakozás		Külső/3x1,5mm ²				Külső/3x2,5mm ²				
	Külső-belső összekötő kábel		4x1,5mm ²								