

Típusjel		SIEH0025SDR	SO1H0025SDR	SIEH0035SDR	SO1H0035SDR	SIEH0050SDR	SO1H0050SDR	SIEH0070SDR	SO1H0070SDR	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600 (940~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~5910)	5100 (1250~6070)	6810 (1830~7800)	6870 (1850~7900)
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~1380)	699 (240~1552)	1130 (290~1500)	922 (290~1720)	1580 (330~2340)	1374 (340~2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14	
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,1	
SCOP		W/W	4,1		4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m <sup>3</sup> /h	420		550		800		990	
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	698×255×190		777×250×201		910×294×206		1010×315×220	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	764×325×257		840×315×260		979×372×277		1096×390×297	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0		13,0/16,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30	
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40	
Külső egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777×498×290		777×498×290		853×602×349		920×699×380	
	Csomagolási méret (H×M×sz)	mm	818×520×325		818×520×325		890×628×385		960×732×400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		62		65		67	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/1,00 kg (5m;25g/m)		R32/1,14 kg (5m;25g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+φ9,52						φ6,35+φ12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10							
	Betápkábel becsatlakozás		Külső/3×1,5mm <sup>2</sup>				Külső/3×2,5mm <sup>2</sup>			
	Külső-belső összekötő kábel		4×1,5mm <sup>2</sup>							