

Típusjel		SIEH0025SDU	SO1H0025SDU	SIEH0035SDU	SO1H0035SDU
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2760 (800~3500)	2900 (1000~3800)	3660 (800~4300)	3940 (800~4500)
Teljesítmény felvétel	W	620 (200~1450)	660 (200~1550)	966 (240~1600)	1010 (240~1750)
Áramfelvétel	A	2,7 (0,9~6,3)	2,9 (0,9~6,7)	4,2 (1,0~7,0)	4,4 (1,0~7,6)
Maximum áramfelvétel	A	7		8	
Működési tartomány	°C	-15 ...+53 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-25 ...+30 °C
Energia besorolás		A+++	A++	A+++	A++
SEER	W	8,5		8,5	
SCOP	W	4,6		4,6	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	850		850
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	833x310x195		883x310x195
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	964x375x262		964x375x262
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/13		10,5/13
	Hangnyomás szint 1 m-re	dB(A)	43/38/36/27/24		43/38/36/27/24
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	53/49/45/37/34		53/49/45/37/34
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	795x305x549		795x305x549
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	964x375x262		964x375x262
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27		28/32
	Hangnyomás szint 1 m-re	dB(A)	52		52
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	62		62
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 0,80 kg (5m;16g/m)
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3×1,5mm ²		
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm ²		