

Típusjel		SIEH0025SDY	SO1H0025SDY	SIEH0035SDY	SO1H0035SDY	SIEH0050SDY	SO1H0050SDY	SIEH0070SDY	SO1H0070SDY	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2700(800-3800)	3000(900-4250)	3510(900-4400)	3810(900-4700)	5200(1000-6100)	5600(1100-6600)	7100(2000-8850)	7800(1800-9450)
Teljesítmény felvétel		W	695(100~1300)	700(150~1400)	962(220~1400)	953(220~1550)	1576(100~2350)	1436(180~2400)	2030(450~2900)	2000(350~3000)
Áramfelvétel		A	3,1 (0,4~5,7)	3,1 (0,7~6,1)	4,2 (1,0~6,1)	4,1 (1,0~6,7)	6,9 (0,4~10,2)	6,2 (0,8~10,4)	8,8 (2,0~12,6)	8,7 (1,5~13,0)
Maximum áramfelvétel		A	7		7		11		14	
Működési tartomány		°C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
EER/SEER		W/W	3,885/7,5		3,65/7,1		3,3/7,1		3,5/7,0	
COP/SCOP		W/W	4,286/4,2		4,0/4,1		3,9/4,2		3,9/4,2	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	390/420/440/470/540/570/610		360/420/480/540/600/650/700		460/520/570/610/680/750/850		800/850/900/950/1000/1100/1250	
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	845x289x209		845x289x209		970x300x224		1078x326x246	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	905x357x283		905x357x283		1025x378x304		1129x408x339	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/12,5		11,0/13,0		13,5/16,0		16,5/19,5	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	25/27/29/31/34/36/38		25/26/29/32/35/38/42		30/34/36/38/41/43/44		33/36/38/40/41/44/48	
	Hangteljesítmény szint	dBA	37/39/41/43/46/48/54		37/38/41/44/47/50/57		43/47/49/51/54/56/60		48/51/53/55/56/59/64	
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x402x660	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	794x615x376		794x615x376		872x620x398		1032x737x456	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	23,5/26,0		24,5/27,0		30,5/33,0		41,5/46,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		52		56		59	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		63		65		70	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,53kg (5m; 16g/m)		R32 / 0,57kg (5m; 16g/m)		R32 / 0,82kg (5m; 16g/m)		R32 / 1,5kg (5m; 40g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+φ9,52			φ6,35+φ12,7			φ6,35+φ15,875	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10			25/10				
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3×1,5mm ²			Kültéri/3×2,5mm ²				
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm ²							